

WELD-ON®

IPS CORPORATION

세계적인 PVC, CPVC, ABS
용해성 접착제

LOW VOC



산업용 특수 접착제

순수 테프론 싼란트

P.P P.E용 접착제

아크릴용 접착제

WHITE SEAL TEFLON	600	3 & 4	40
			
순수 테프론 미립자와 최소량의 무독성 OIL과의 혼합에 의해 완성된 유일한 Teflon Paste Sealant이며, 금속 및 플라스틱 제품 나사 Sealing용임. 특히 NSF로 부터 음용수 배관용으로 승인된 제품임. ▲ 제품의 특징 ① 최대 누수방지 압력 Liquid : 700kg/㎠ (10,000PSI) Gas : 140kg/㎠ (2,000PSI) ② 사용 가능 온도 : -45℃ ~ 300℃ ③ NSF승인제품, 무독성 및 인체에 무해함. ④ 물에 불용해성, 납성분 전혀 없음.	본 제품은 PP및 PE재질의 접착용으로 보통의 접착제로는 잘 접착되지 않는 재질에도 매우 뛰어난 접착력을 보유한 강력한 표면 접착제이며, 배관용 및 산업용등 다목적 접착제로 널리 사용되고 있음. ▲ 배관용 압력이 없는 PE, PP, PVC 및 ABS파이프 등의 접착용으로 매우 적합하며, 압력이 높은 배관은 본 제품으로 연결한 후 용접하는 것이 바람직함. ▲ 산업용 PP및 PE재질의 상호 접착용 및 금속, 목재, 콘크리트 등과의 접착용으로도 매우 뛰어남.	본 제품은 아크릴판용 용해성 접착제이며 styrene, butyrate, polycarbonate(PC)용 접착제로도 널리 사용됨. ▲ WELD-ON #3 급경화성 가점용 접착제이며, 백화현상이 발생할수도 있음. ▲ WELD-ON #4 경화속도가 느리나 백화현상이 전혀 없음.	본 제품은 2액형(A&B혼합)이며, 모든 아크릴, butyrate, PVC, polycarbonate(PC), wood, styrene, steel등의 상호 강력 표면 접착제임. 혼합비율 20(A) : 1(B) 이며, 충분히 혼합한 후의 사용가능 시간은 25분 이내임. 가공용 아크릴 접착제, 수족관용 아크릴 접착제, 화학배관용으로 매우 적합함. Meet Mil Spec A-8576 Type 111